

Lotto funzionale 1 - CUP: E97B20000530001
Lotto funzionale 2 - CUP: E97B20000540001
Lotto funzionale 3 - CUP: E97B20000550001

PROGETTO - Profili condotte

Novembre 2024

PROGETTISTI

Iscritto all'Albo Geologi di Puglia al n. 587

Arch. Antonio DATTIS

		Via E. De Filippo 1 5.00 ‰ DN 800mm								Via E. De Filippo 2 5.00 ‰ DN 1000mm				Via Spirito Santo 1 5.00 ‰ DN 1200mm		Via Spirito Santo 2 5.00 ‰ DN 1200mm	
TIPOLOGIA																	
115.00 m s.l.m.																	
NODO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
QUOTA STRADA (m s.l.m.)	122.53	122.37	122.30	122.23	122.15	122.07	122.07	121.97	121.97	121.69	121.54	121.46	121.01	120.67	120.34	120.12	
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	120.81	120.69	120.56	120.44	120.31	120.19	120.06	119.94	119.84	119.38	119.13	118.88	118.43	118.20	117.97	117.75	
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	120.52	120.39	120.27	120.14	120.02	119.89	119.77	119.64	119.32	119.07	118.82	118.56	118.11	117.83	117.59	117.36	
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	2.01	1.97	2.03	2.08	2.13	2.17	2.30	2.33	2.65	2.61	2.72	3.04	2.91	2.83	2.69	2.75	
RICOPRIMENTO (m)	0.83			0.90	0.95	0.99	1.12	1.15	1.25	1.19	1.30	1.41	1.25	1.14	1.04	1.05	
DISTANZA PARZIALE (m)		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	46.00	44.50	45.50		
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	000.00	025.00	050.00	075.00	100.00	125.00	150.00	175.00	195.00	245.00	295.00	345.00	395.00	441.00	486.50	532.00	

PENDENZA		Via Latiano 1		Via Latiano 2		Via Latiano 3		Via Latiano 4		Via Imperiale																																																																																																											
TIPOLOGIA		1.00 ‰		1.00 ‰		1.00 ‰		5.00 ‰		5.00 ‰																																																																																																											
		DN 1000mm		DN 1000mm		DN 1000mm		DN 1200mm		DN 1200 mm																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NODO</th> <th>P17</th> <th>P18</th> <th>P19</th> <th>P20</th> <th>P21</th> <th>P22</th> <th>P23</th> <th>P24</th> <th>P25</th> <th>P26</th> <th>P27</th> <th>P16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QUOTA STRADA (m s.l.m.)</td> <td>123.04</td> <td>122.67</td> <td>122.32</td> <td>121.71</td> <td>121.28</td> <td>120.53</td> <td>120.20</td> <td>120.38</td> <td>120.20</td> <td>120.23</td> <td>120.19</td> <td>120.12</td> </tr> <tr> <td>QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)</td> <td>120.99</td> <td>120.69</td> <td>120.38</td> <td>119.84</td> <td>119.49</td> <td>119.08</td> <td>118.67</td> <td>118.22</td> <td>117.27</td> <td>117.44</td> <td>117.60</td> <td>117.28</td> </tr> <tr> <td>QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)</td> <td>120.68</td> <td>120.38</td> <td>120.08</td> <td>119.63</td> <td>119.18</td> <td>118.77</td> <td>118.14</td> <td>117.90</td> <td>117.64</td> <td>117.44</td> <td>117.24</td> <td>117.05</td> </tr> <tr> <td>PROFONDITA' DI SCAVO (m)</td> <td>2.36</td> <td>2.28</td> <td>2.24</td> <td>2.08</td> <td>2.07</td> <td>2.16</td> <td>2.53</td> <td>2.48</td> <td>2.56</td> <td>2.76</td> <td>2.95</td> <td>3.07</td> </tr> <tr> <td>RICOPRIMENTO (m)</td> <td>0.82</td> <td>0.86</td> <td>0.82</td> <td>0.84</td> <td>0.83</td> <td>0.72</td> <td>0.88</td> <td>0.83</td> <td>0.91</td> <td>1.13</td> <td>1.29</td> <td>1.42</td> </tr> <tr> <td>DISTANZA PARZIALE (m)</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>41.00</td> <td>41.00</td> <td>50.00</td> <td>51.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>38.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISTANZA PROGRESSIVA (m)</td> <td>000.00</td> <td>030.00</td> <td>080.00</td> <td>105.00</td> <td>150.00</td> <td>191.00</td> <td>232.00</td> <td>282.00</td> <td>333.00</td> <td>373.00</td> <td>413.00</td> <td>451.00</td> </tr> </tbody> </table>														NODO	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P16	QUOTA STRADA (m s.l.m.)	123.04	122.67	122.32	121.71	121.28	120.53	120.20	120.38	120.20	120.23	120.19	120.12	QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	120.99	120.69	120.38	119.84	119.49	119.08	118.67	118.22	117.27	117.44	117.60	117.28	QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	120.68	120.38	120.08	119.63	119.18	118.77	118.14	117.90	117.64	117.44	117.24	117.05	PROFONDITA' DI SCAVO (m)	2.36	2.28	2.24	2.08	2.07	2.16	2.53	2.48	2.56	2.76	2.95	3.07	RICOPRIMENTO (m)	0.82	0.86	0.82	0.84	0.83	0.72	0.88	0.83	0.91	1.13	1.29	1.42	DISTANZA PARZIALE (m)	30.00	30.00	45.00	45.00	41.00	41.00	50.00	51.00	40.00	40.00	38.00		DISTANZA PROGRESSIVA (m)	000.00	030.00	080.00	105.00	150.00	191.00	232.00	282.00	333.00	373.00	413.00	451.00
NODO	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P16																																																																																																									
QUOTA STRADA (m s.l.m.)	123.04	122.67	122.32	121.71	121.28	120.53	120.20	120.38	120.20	120.23	120.19	120.12																																																																																																									
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	120.99	120.69	120.38	119.84	119.49	119.08	118.67	118.22	117.27	117.44	117.60	117.28																																																																																																									
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	120.68	120.38	120.08	119.63	119.18	118.77	118.14	117.90	117.64	117.44	117.24	117.05																																																																																																									
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	2.36	2.28	2.24	2.08	2.07	2.16	2.53	2.48	2.56	2.76	2.95	3.07																																																																																																									
RICOPRIMENTO (m)	0.82	0.86	0.82	0.84	0.83	0.72	0.88	0.83	0.91	1.13	1.29	1.42																																																																																																									
DISTANZA PARZIALE (m)	30.00	30.00	45.00	45.00	41.00	41.00	50.00	51.00	40.00	40.00	38.00																																																																																																										
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	000.00	030.00	080.00	105.00	150.00	191.00	232.00	282.00	333.00	373.00	413.00	451.00																																																																																																									

PENDENZA (%)	3.00 %		
TIPOLOGIA	DN 1600mm		
QUOTA TERRENO (m s.l.m.)	116.82	116.96	118.72
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	116.59	116.20	
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	116.23	3.28	
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	3.39		
DISTANZA PARZIALE (m)	8.00	40.00	
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	008.00	000.00	

PENDENZIA		Via Spirito Santo 3			
TIPOLOGIA		3.00 ‰			
		DN 1600mm			
115.00 m s.l.m.					
NODO	P16	P28	P29	P30	
QUOTA STRADA (m s.l.m.)	120.12	119.86	119.79	119.82	
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	116.98	116.85	116.71	116.59	
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	116.92	116.48	116.35	116.23	
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	3.50	3.47	3.38	3.39	
RICOPRIMENTO (m)	1.38	1.38	1.28	1.27	
DISTANZA PARZIALE (m)	45.00	45.00	41.00		
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	000.00	045.00	090.00	131.00	